

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI
CALOLZIOCORTESEPARAZIONE RETE FOGNATURA
IN VIA MANZONI

COMMITTENTE:



Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

STUDIO DI PROGETTAZIONE:



LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

| Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)

| Tel. + 39 0341 359.111

| Pec: ingegneria@larioretipec.it

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO:

ELENCO PREZZI UNITARI
PAVIMENTAZIONI STRADALI DEFINITIVE

NUMERO:

T5.2

SCALA:

-

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:


ing. Silvia Maiocchi

| Tel. + 39 0341 359 130

| E-mail: s.maiocchi@larioreti.it

PROGETTISTA:

ing. Dennis Redolfi



| Tel. + 39 0341 359 128

| E-mail: d.redolfi@larioreti.it

COLLABORATORI:

ing. Manuela Miriam Rigamonti

| REDATTO | DATA | VERIFICATO | DATA | APPROVATO | DATA |
|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| MMR-DR | Luglio 2021 | DR | Luglio 2021 | MR | Luglio 2021 |
| REVISIONE N. | DESCRIZIONE: | | | | DATA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|------|------------|-------|
| NUMERO INTERVENTO: | PRF 2020-006 | CODICE PROGETTO: | AB05 | COMMESSA : | 54154 |
|--------------------|--------------|------------------|------|------------|-------|

PREMESSA

Per la valutazione dei lavori previsti in appalto e pertanto per la redazione del computo metrico estimativo è stato utilizzato l'elenco prezzi "*Opere stradali, edili, idrauliche ed accessorie-2019*" in vigore presso la società Lario Reti Holding dall'anno 2020.

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <u>VOCI A MISURA</u> | | |
| Nr. 1 AO.02.007.014 | Oneri di discarica per RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t miscele bituminose (c.d. ""asfalto fresato"") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati cioè conformi alla ""caratterizzazione di base"" e al ""test di cessione"" secondo la tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02 euro (dodici/65) | t | 12,65 |
| Nr. 2 DO.03.001.003 | Scarificazione con fresatura meccanica a freddo di superfici in conglomerato bituminoso o cls, spessore 3 cm, compreso il carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e la pulizia del fondo Intervento singolo oltre i 500 mq. euro (due/90) | m2 | 2,90 |
| Nr. 3 DO.03.004.019 | Fornitura, stesa (a mezzo di idonee macchine finitrici) e cilindratura di conglomerato bituminoso chiuso (avente la composizione prescritta nel capitolato) sia di tipo tradizionale che tipo ""grenue"" per formazione di tappeti d'usura, compresa l'accurata preventiva pulitura del piano viabile e la fornitura e lo spandimento dell'emulsione bituminosa al 55% di bitume (nella quantità minima di kg 0,8 per mq) per garantire l'ancoraggio e la completa adesione dei tappeti d'usura alle preesistenti pavimentazioni, compresa pure la rullatura (minimo dieci passate con rullo compressore da 4-6 tonnellate e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte: (0,5 Kg = 7,9 N; 4 t 39,2 kg; 6 t 58,8 KN). per manti d'usura dello spessore minimo compreso fra mm 20 e mm 40 gli spessori si intendono compressi. E' inoltre compresa la segnaletica verticale necessaria e la regolazione della circolazione mediante due movieri. Tappeto di usura spessore 3 cm per superfici superiori a 500 mq euro (otto/30) | m2 | 8,30 |
| Nr. 4 DO.03.004.020 | idem c.s. ...movieri. Tappeto di usura, per ogni cm di spessore oltre i 3 cm euro (due/20) | m2 x cm | 2,20 |
| Nr. 5 DO.03.008.002 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfele di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm euro (zero/72) | m | 0,72 |
| Nr. 6 DO.03.009.020 | Interventi di rimessa in quota o sostituzione di chiusini di ispezione per servizio acquedotto e fognatura. Comprendente: autoveicolo furgonato, tagliasfalto, martello elettrico, generatore sino a 5 kW, segnaletica stradale, operaio specializzato, operaio qualificato, rinfiacco in calcestruzzo, sistemazione e livellamento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso, pratiche autorizzative, documentazione fotografica, rilievo topografico: Chiusini di ispezione per strettoi, saracinesche, idranti interrati, chiusini d'ispezione sino al telaio 300x300 euro (sessantasei/00) | cad | 66,00 |
| Nr. 7 DO.03.009.021 | idem c.s. ...ispezione per chiusini d'ispezione dal telaio 400x400 al telaio 650x650 euro (novantaquattro/00) | cad | 94,00 |
| Nr. 8 DO.03.009.022 | idem c.s. ...ispezione per chiusini d'ispezione dal telaio rettangolare 600x800 o rotondo Ø 700 euro (centoottantasei/00) | cad | 186,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <p><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> | | |
| Nr. 9 O.S. | <p>Oneri relativi agli apprestamenti, alle attrezzature, alle procedure esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. L'importo si deve intendere a corpo e non soggetto a ribasso d'asta. euro (ottocentonovantacinque/87)</p> <p>Data, _____</p> | % | 895,87 |